Powerfix

Decapant acid foarte activ



Proprietăţi

Decapant cu acid fosforic foarte activ, pentru înlăturarea depunerilor calcaroase precum şi pentru înlăturarea ruginei pe podele, pereţi şi suprafeţe rezistente la acizi. Aplicat pe suprafeţe sensibile la acizi produce pagube ireparabile. O spumare intensivă după aplicare indică dizolvarea calcarului. Curăţă profund cu miros plăcut şi protejează materialele adecvate.

Compoziţie (conf. 648/2004/CE)

Tenside neionice < 5%, acizi organici şi anorganici, inhibitori de corosiune, coloranţi, odoranţi (Metilpropanal, Citronelol, Amilcinamal).
Valoare pH (concentrat): ca. 0,5 Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 1

Domeniul de întrebuinţare

Se poate utiliza pe toate suprafeţele şi obiectele rezistente la apă şi acizi cum ar fi: în hale de înot, domenii sanitare, pe pavimente şi pereţi din faianţă şi vase WC. La fel este indicat şi pentru neutralizarea pavimentelor din gresie, teracotă, granit şi cuarţit. Toate suprafeţele sensibile la acizi mai ales cele metalice cum ar fi: inoxul, aluminiu, etc. trebuie protejate împotriva soluţiei şi a vaporilor acestora.

Suprafeţe sensibile la acizi, cum ar fi suprafeţe cromate deteriorate pe armaturi, alamă, eloxal, poliamidă şi suprafeţe din piatră naturală şi artificială, sensibili la acizi, pot fi deteriorate cu produse acide.

Întrebuinţare

Înainte de întrebuinţare testaţi materialele la un loc ascuns. Nu lăsaţi să se usuce soluţia de întrebuinţare pe suprafeţele de curăţat. Aerisiţi bine domeniile de curăţat în timpul aplicării precum şi după aplicare.

Decapare / acidulare:
În funcţie de gradul murdăriilor 1-2,5 litri la 8 litri apă rece. În cazul depunerile excesive de calcar, aplicaţi produsul concentrat. Înainte de aplicare, umeziţi bine cu apă suprafeţele de curăţat. Împrăştiaţii soluţia pe paviment, frecaţi cu maşina monodisc cu perie, lăsaţi să acţioneze pentru scurt timp după care aspiraţi soluţia reziduală şi clătiţi profund cu apă curată.

Curăţenia prin spumare:
Introduceţi produsul concentrat în pompă. În funcţie de gradul murdăriei reglati diuza de dozare la o valoare de 1:4 sau 1:10. Spumaţi suprafeţele de curăţat. Lăsaţi să acţioneze ca. 10 minute după care clătiţi bine cu apă curată.

Pagubele produse prin nerespecrarea modului de utilizare conf. fişei technice, nu pot fi reclamate.

17.07.2017 31.08.2017

Consum pe metru pătrat

Decapare / acidulare: 70 ml
Curăţare prin spumare: 50 ml

GHS 05, Pericol (în concentrat);
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Conţine: Phosphoric Acid / Hydrochlorid Acid / Tridecet 5-12 (INCI).
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!



Ambalaj

10 litri / canistre

Art.-Nr. j 40 05 10

www.kiehl-group.com